

Datensicherungsschrank

Fire Protector

mit kombiniertem Schutz vor Einbruch und Feuer



Herstellerzertifikat

Nr. S 895033

★ Zertifiziert nach
ISO 9001-2000

Abbildung Fire Protector I- 4

- Zertifiziert nach Klasse I, ECB-S C01 und VdS 2450 (DIN / EN 1143-1) (30/50 RU).
- S 120 DIS (2 Stunden Feuersicherheit für Datenträger) nach VDMA 24991 und ECB-S C02 - Prüfung durch das IBMB an der TU Braunschweig.
- Versicherbar: Privat bis ca. € 65.000.-, Gewerblich bis ca. € 20.000.-
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Auf Wunsch sind unterschiedliche Schlosskombinationen gegen Aufpreis lieferbar.
- Tür mehrwandig, mit 4-seitiger Verriegelung. Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere.
- Hochwertiger mehrwandiger Korpus für kompakten Schutz.
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung die beim Aufbruchsversuch das Öffnen erschwert.
- Erweiterte Schlosspanzerung.
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial.

Technische Daten

Fire Protector

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T mm	Innenmaße** ca. H x B x T mm	Türdurchgang ca. H x B mm	Gewicht ca. kg	Ordner Anzahl	Fach- böden	Inhalt ca. Liter
004623-00000	Fire Protector I- 4	1905 x 845 x 860	1400 x 500 x 460	1400 x 500	1020	24	-	329
004624-00000	Fire Protector I- 5	1335 x 1215 x 860	830 x 870 x 460	830 x 870	1010	22	-	339
004625-00000	Fire Protector I- 6	1905 x 1215 x 860	1400 x 870 x 460	1400 x 870	1340	44	-	572

Türanschlag: rechts serienmäßig
 Beschlag: Beschlag 2000, 82 mm vorstehend
 Lackierung: lichtgrau (RAL 7035), weitere Farben auf Anfrage

Artikel-Nr. gegen Aufpreis lieferbar:

- 004630-00000 · Innentresor mit DB-Schloss, 330 mm hoch, für Gr. 4
- 004631-00000 · Innentresor mit DB-Schloss, 330 mm hoch, für Gr. 5-6
- 004632-00000 · Fachboden höhenverstellbar, für Gr. 4
- 004633-00000 · Fachboden höhenverstellbar, für Gr. 5-6
- 004634-00000 · Teleskopausziehboden höhenverstellbar, für Gr. 4
- 004635-00000 · Teleskopausziehboden höhenverstellbar, für Gr. 5-6
- 004636-00000 · Rasterboden mit Unterteilung höhenverstellbar, für Gr. 4
- 004637-00000 · Rasterboden mit Unterteilung höhenverstellbar, für Gr. 5-6
- 004650-00000 · Mechanisches Zahlenschloss "La Gard 3330" (82 mm vorstehend)
- 004651-00000 · Elektronischschloss "Mauer Code-Kombi-A-82101" (72 mm vorstehend)
- 000019-00002 · Türanschlag links

Datenträger	Max. Anzahl Datenträger pro Rasterboden mit Unterteilung			Platzbedarf pro Rasterboden mm
	Fire Protector I- 4	Fire Protector I- 5	Fire Protector I- 6	
CD - ROM (142x124x10 mm)	153	285	285	150
Diskette 3 1/2" (90x94x3 mm)	740	1.350	1.350	100
Diskette 5 1/4" (134x152x11 mm)	132	246	246	162,5
DLT Kassette (112x112x32 mm)	45	84	84	125
Streamer Tape (90x67x20 mm)	110	200	200	75
Streamer Tape (162x108x23 mm)	48	95	95	112,50
Giga Tape 4 (81x59x16 mm)	145	270	270	75
Giga Tape 8 (103x68x21 mm)	88	159	159	75

In den Schränken dieser Baureihe finden Sie die folgenden Zulassungs-/Prüfplaketten:



Diese Prüfvermerke sind Gütesiegel. Sie stehen für höchste und gleichbleibende Produktqualität. Die Plaketten dienen der Identifizierung des Herstellers, der Leistungsbeschreibung des Produktes und belegen die durchgeführte Typprüfung und Zertifizierung. Es handelt sich um Markenzeichen für eine lückenlose Güteüberwachung.

* Außenmaße: ohne Griff und Beschlag

** Innenmaße: nutzbares Innenmaß (Trägerleiste bzw. Prägnungen bereits abgezogen)

Technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.