



DEPOTSAFE KKN 2

Beschäftigungsbedienter
Wertschutzschrank
VdS - Widerstandsgrad D II
Modell 103/1
Doppelbartsicherheitsschloss
Türanschlag DIN rechts

Depotsafe Modell KKN 2

Der beschäftigtenbediente Wertschutzschrank Depotsafe ist die ideale sicherheitstechnische Ergänzung für alle Stellen, an denen größere Bargeldbeträge schnell und unkompliziert unter Verschluss gebracht werden müssen. Ein Öffnen der Schranktür ist hierzu nicht erforderlich.

Das patentierte System besteht aus einem Wertschutzschrank mit integrierter Einwurfkonstruktion für Stahlkassetten und wird frei im Raum aufgestellt.

Sicherheitsmerkmale

VdS - Widerstandsgrad D II. Definierter Einbruchschutz mit 50/80 RU gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.

Standardmodelle

Einwurf:	von der Frontseite
Einrichtung:	Innenraum ausgepolstert, eingebaute Schottbleche
Verschluss:	1 Doppelbartsicherheitsschloss, Schlüssel 3-fach, davon 1 Schlüssel mit Gelenk
Türanschlag:	DIN rechts
Lackierung:	RAL 7035 lichtgrau struktur

Optionen

Einwurf:	von der Rückseite, wahlweise mit Gehäuse für Wanddurchbruch
Verschluss:	mechanische und elektronische Verschlusssysteme anstelle oder in Kombination mit dem Standardverschluss, jeweils nach neuestem technischen Stand
Türanschlag:	DIN links
EMA-Anlage:	für den Anschluss an eine bauseitige Einbruch-Melde-Anlage (EMA) kann der Schrank mit einem Flächenschutz in Korpus und Tür ausgestattet werden.

Maße und Gewichte

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Gewichte (kg)	Kassetten-fassungsvermögen
	H	B	T*	H	B	T		
102/1	900	700	670	480	580	440	760	25
103/1	1200	700	670	780	580	440	930	50
104/1	1500	700	670	1080	580	440	1100	75

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm. Konstruktionsänderungen vorbehalten.