

CGS CHEMIKALIEN- UND GEFÄHRSTOFFSCHRANK



CGS 905 ▲

1950 x 950 x 500 mm (H x B x T)

· Inkl. 3 pulverbeschichteten Wannböden

- Klein-Sicherheitsschrank nach EN 14470-1
- Bodenwanne, Auffangvolumen: 11 Liter
- Automatische Türschließung

Modell	Bestell-Nr.
F30	2310806207
F60	2310806208

* 30 bzw. 60 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit hat die unten abgebildete Sicherheitsbox

CGS CHEMIKALIEN- UND GEFÄHRSTOFFSCHRANK

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Zur Lagerung von gesundheitsschädlichen, wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten, auch zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten im eingesetzten Klein-Sicherheitsschrank nach EN 14470-1 / TRbF 20-L

- Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau
- Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- Zuluft über Lüftungsöffnungen
- 3 Einlegewannen (Auffangvolumen je Wanne: ca. 20 Liter)
 - kippsicher
 - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ F30 / Typ F60) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 bzw. >60 Minuten des Klein-Sicherheitsschranks
- GS-geprüfte Sicherheit
- Klein-Sicherheitsschrank über Zylinderschloss separat abschließbar
- Zentraler Abluftanschluss beider Lagersegmente durch Rohrstutzen DN 75 auf der Schrankdecke
- **Inkl. Inneneinrichtung:**
CGS 905 / F 30 / CGS 905 / F 60:
 - Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau

CGS 905

Technische Daten	F30	F60
Außenmaße H x B x T in mm	1950 x 950 x 500	1950 x 950 x 500
Innenmaße H x B x T in mm	1240 x 862 x 467	1240 x 862 x 467
Gewicht in kg	145	150
Flügeltüren	2	2
Lackierung	RAL 7035	RAL 7035
Bestell-Nr.	2310806207	2310806208

Zubehör CGS 905 *	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech, RAL 7035	2301802826	2301802826
PE-Einsatz für Einlegewanne zum Lagern von aggressiven Medien	2301802830	2301802830
Abluftventilator inkl. Montageplatte	2306804012	2306804012



Abluftventilator

Abluftventilator für Gefahrstoffschränke, Radialventilator, 400 Volt, ex-geschützt, inkl. Montageplatte, zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten nach TRbF 20-L und zur Entlüftung von Chemikalien-, Säuren- und Laugenschränken

- Nicht für Abzugsunterschranke geeignet!
- Inkl. Montageplatte zur einfachen Montage auf dem Schrankdach-Ventilator saugseitig angeschlossen