



private



office



business



professionell

GK



Sicherheitsstufe B,
versicherbar bis €:
privat 40.000,-
gewerblich 10.000,-



Feuersicherheit:
**Tür und doppelte
Wandung**

Feuerschutz nach
DIN 4102 gegen
leichte Brände



Ausstattungsmerkmale:
**Fachböden
ordnertief**

**vorbereitet für
Innentresor**



Abb.: GK 80 (mit Sonderausstattung ZKS)

*Sicherheit in 7 Größenordnungen –
unser Einsteigermodell.*



Geschäftstresor GK



Abb.: GK 80



- **Sicherheitsstufe:** VDMA 24992 Sicherheitsstufe B (Stand 05/95) – doppelwandig, feuer- und einbruchgesichert.
- **Bauart:** Doppelwandige Spezialkonstruktion aus hochwertigem Stahl, über Ecken und Kanten gebogen und elektrisch verschweißt. Tür 70 mm stark, Türblatt 10 mm, mit außenliegenden Lappenbändern. Beschläge 65 mm vorstehend.
- **Verschluss (standard):** Kräftiges Rundbolzen Zentralriegelwerk, Doppelbart-Sicherheitsschloss, VdS-Klasse 1, Schlüssel 2-fach serienmäßig.
- **Einbruchsicherheit:** Glatte Ummantelung, die keine Angriffspunkte bietet. Im Schloss und Riegelwerk durch bohrsichere Platte geschützt.
- **Feuersicherheit:** Tür und doppelte Wandung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.
- **Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbart-Schlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ LG Basic, Tastatur schräg
- Zusätzliches Zahlenkombinationsschloss zum Doppelbartschloss
- Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern ohne Rosette
- Innentresor ab Tresorhöhe=600 bis 990, H=130, B=430, T=280 mm
- Innentresor ab Tresorhöhe=1000 bis 1590, H=200, B=430, T=280 mm
- Innentresor ab Tresorhöhe=1600, H=350, B=430, T=280 mm
- Zusätzlicher Fachboden für GK 60-140
- Zusätzlicher Fachboden für GK 160-180
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
GK 60	600	600	500	470	460	360	1	5	77	200
GK 60 S	600	600	500	470	460	360	1	5	77	300
GK 80	800	600	500	670	460	360	2	10	111	200
GK 80 S	800	600	500	670	460	360	2	10	111	300
GK 100	1000	600	500	870	460	360	2	10	144	200
GK 100 S	1000	600	500	870	460	360	2	10	144	300
GK 120	1200	600	500	1070	460	360	3	15	177	200
GK 120 S	1200	600	500	1070	460	360	3	15	177	300
GK 140	1400	600	500	1270	460	360	3	15	210	200
GK 140 S	1400	600	500	1270	460	360	3	15	210	300
GK 160 S	1600	700	500	1470	560	360	3	28	298	300
GK 180 S	1800	700	500	1670	560	360	4	28	337	300



GK 60



GK 80



GK 100



GK 120



GK 140



GK 160 S



GK 180 S