

private




business

professionell



Sicherheitsstufe B, versicherbar bis €: privat 40.000,gewerblich 10.000,-



Feuersicherheit: Feuerschutz nach DIN 4102 gegen leichte Brände



Ausstattungsmerkmale: verschließbare **Schublade** 



Abb.: GT EW

Zwischenspeicher für Kasseneinnahmen und Wertgegenstände.



Abb.: GT EW



Abb.: GT EW mit Trommeleinwurd (Detail)



## Geschäftstresor mit Einwurf-Schublade GT - EW

- Sicherheitsstufe: VDMA 24992 Sicherheitsstufe B (Stand 05/95) doppelwandig, feuer- und einbruchgesichert.
- Bauart: Doppelwandige Spezialkonstruktion aus bestem Stahl, über Ecken und Kanten gebogen und elektrisch verschweißt. Tür 80 mm stark, Türblatt 10 mm. Beschläge 65 mm vorstehend.
- Schublade: Verschließbar, zum Einwerfen von Geld oder Geldbomben, optional von vorn, seitlich oder hinten. Geldbomben werden in die heraus gezogene Schublade gelegt und fallen in das Tresorinnere. Die Schublade auf Teleskopauszügen gewährt eine leichtgängige Benutzung.
- Verschluss (standard): Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk in Verbindung mit Doppelbart-Sicherheitsschloss, Schlüssel 2-fach serienmäßig.
- **Einbruchsicherheit**: Glatte Ummantelung ergibt keine Angriffspunkte. Bohrsichere Platte im Schlossbereich.
- Feuersicherheit: Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102. Rundumlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände.
- Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.

## Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbart-Schlosses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ LG Basic, Tastatur schräg
- Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern mit Rosette Alu
- Elektronisches Zahlenschloss EZ LG33E in Schublade
- Zeitverzögerungsschloss Varios TD (DB-Schlüssel + elektronische Zeit)
- Zeitverzögerungsschloss Kromer (DB-Schlüssel + mechanische Zeit)
- Auffangbehälter für Einwurftresor
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25
- Einwurfschlitz mit Rückholsicherung, Maße/Position nach Angabe 1-wandig
- Einwurfschlitz mit Rückholsicherung, Maße/Position nach Angabe 2-wandig
- Einwurfschublade als Option
- Trommeleinwurf als Option

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fach-	Anzahl	Inhalt	Gewicht
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	böden	Ordner	Liter	(kg)
GT EW	800	600	500	580	460	360	1	5	96	300
Einwurf- kassette				55	195	110				