



private



office



business



professionell

MN-MNO



Sicherheitsstufe:
Widerstandsgrad 0
DIN-EN 1143-1
ECB•S RAL-RG 627
VDS 2450

versicherbar bis €:
privat 40.000,-
gewerblich 10.000,-



Feuersicherheit:
Feuerschutz nach
DIN 4102 gegen
leichte Brände



Ausstattungsmerkmale:
Tür dreiwandig
Gehäuse doppel-
wandig mit
Spezialverstärkung

Abb.: MNO 12

Sicherheit für
Anspruchsvolle...



Technische Angaben >>

Möbeltresor MN – MNO

- **Sicherheitsstufe:** Widerstandsgrad 0 – feuer- und einbruchgesichert.
- **Bauart:** Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von 30/30 RU^{*)} gegen Einbruchsversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen. Tür 3-wandig, 87 mm stark, Türblatt aus 10 mm Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung,
- **Verschluss (standard):** Doppelbart-Sicherheitsschloss, Schlüssel 2-fach serienmäßig.
- **Feuersicherheit:** Rundumlaufender Feuerfalz und mit hochfeuerbeständiger Isoliermasse gegen Feuer nach DIN 4102 geschützt.
- **Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

^{*)} RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbart-Schlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ LG Basic, versenkt
- Zusätzliches Zahlenkombinationsschloss zum Doppelbartschloss (ab Modell MN/MNO 6)
- Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern ohne Rosette
- Innentresor ab Tresorhöhe=600 bis 990, H=130, B=380 mm
- Innentresor ab Tresorhöhe=1000 bis 1590, H=200, B=380 mm
- Zusätzlicher Fachboden für MN
- Zusätzlicher Fachboden für MNO
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25



Abb.: MNO 12

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm ^{*)}			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
MN 2	376	496	270	270	395	120	1	-	12	56
MN 3	476	496	270	370	395	120	1	-	17	77
MN 4	376	496	360	270	395	210	1	-	22	65
MN 5	476	496	360	370	395	210	1	-	30	78
MN 6	626	496	360	520	395	210	2	-	43	105
MN 8	826	496	360	720	395	210	2	-	59	115
MNO 4	376	496	450	270	395	300	1	2	33	81
MNO 5	476	496	450	370	395	300	1	5	43	92
MNO 6	626	496	450	520	395	300	2	5	61	116
MNO 8	826	496	450	720	395	300	2	10	85	135
MNO 10	1026	606	450	920	505	300	2	12	139	213
MNO 12	1226	606	450	1120	505	300	3	18	169	256

^{*)} Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 61 mm kleiner als die Innenbreite.



MNO 4



MNO 5



MNO 6



MNO 8



MNO 10



MNO 12