



Sicherheitstüren zum Einbetonieren in die Wand sowie Verschrauben. Griff und Schloss auf beiden Seiten der Tür.

**Produktbeschreibung:**  
Modelle Wismar - Sicherheitstüren.

Tür: doppelwandig, 62 mm stark  
Zarge: doppelwandig, 32 mm stark  
Verriegelung: 4-seitig sperrend

**Grundausrüstung**  
Schloss: PHZ-Schloss  
Scharniere: Außenliegende Scharniere  
Türöffnungswinkel: 180°  
Beschlag/Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)  
Bohrungen: 6 Stk., 3 je Seite  
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht kg
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Recht Anzahl	Oben Anzahl	
32300	Wismar	2000	750	120	1936	686	3	3	0	81
32301	Wismar	2000	750	240	1936	686	3	3	0	93
32302	Wismar	2000	830	120	1936	766	3	3	0	86
32303	Wismar	2000	830	240	1936	766	3	3	0	98
32304	Wismar	2000	1000	120	1936	936	3	3	0	95
32305	Wismar	2000	1000	240	1936	936	3	3	0	108

\* ohne Scharnier, Griff und Beschlag



Zarge: doppelwandig,  
32 mm stark



Tür: doppelwandig,  
62 mm stark

**Verschlussoptionen**

Standardverschluss



Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Elektronisches  
Kombinationsschloss



Elektronisches Schloss kombiniert  
mit mechanischer Revision



**Zubehörartikel gegen Aufpreis**



Elektronisches Schloss mit 2  
Tastaturen (Innen und  
ausßen)



Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

