

Wertschutzschrank Baureihe STE-II VdS Klasse II nach EN 1143-1

Modell	Außenmaße H/B/Tmm	Innenmaße H/B/Tmm	Türdurchgang * H/Bmm	Fachböden Anzahl	Gewicht ca.kg
STE-II 651	650 / 550 / 510	530 / 415 / 305	485 / 385	1	260
STE-II 855	800 / 600 / 550	680 / 465 / 345	635 / 435	2	350
STE-II 862	800 / 600 / 620	680 / 465 / 415	635 / 435	2	375
STE-II 1055	1000 / 600 / 550	880 / 465 / 345	835 / 435	2	420
STE-II 1062	1000 / 600 / 620	880 / 465 / 415	835 / 435	2	445
STE-II 1255	1200 / 600 / 550	1080 / 465 / 345	1035 / 435	2	485
STE-II 1262	1200 / 600 / 620	1080 / 465 / 415	1035 / 435	2	520
STE-II 1275	1200 / 750 / 620	1080 / 615 / 415	1035 / 585	2	600
STE-II 1562	1500 / 750 / 620	1380 / 615 / 415	1335 / 585	3	725
STE-II 1862	1850 / 750 / 620	1730 / 615 / 415	1685 / 585	4	880

Durch den vorstehenden Griff erhöht sich die Aussentiefe um ca. 50mm.

* Die Türdurchgangsbreite liegt vor, wenn die Tür ca. 170 Grad geöffnet ist.

Sonderausstattung: Mech. Zahlenkombinationsschloss, Elektr. Zahlenkombinationsschloss, Innenfach, Fachboden auf Teleskopauszug, Sondermaße und weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.

Bauart:

- Tür dreiwandig mit einer Gesamttürstärke von 140 mm
- Dreiseitige Verriegelung mit 35 mm Rundriegelbolzen, auf der Bandseite Sicherung durch ein Hintergreiferprofil
- Einsatz von passiven und aktiven Sicherungselementen wie Notverriegelung (Brennschneidsicherung) sowie Schloss- u. Riegelwerkabdeckung
- Tür und Korpus sind mit Spezialbeton als Schutz gegen Feuer und Einbruch gefüllt
- 1 Bohrung zur Befestigung des Tresors im Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Türöffnungswinkel 170 Grad
- Beschlag: Hängegriff, Schlüssellochverdeck
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau



STE-II 1275