

# STL AS 280-1008

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)  
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



€ 40.000,-\*  
€ 10.000,-\*



€ 65.000,-\*  
€ 20.000,-\*

STL AS 1008  
Lichtgrau • light grey  
Abbildung ähnlich. Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • similar to image.  
Decoration not included in the delivery

Wertschutz-Schlüsseltresore STL AS gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung von Autoschlüsseln und Schlüsselbündeln. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet.

### Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial\*
- Graphitgrau (RAL 7024), oder Lichtgrau (7035)

Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. Ideal for storage of car keys (other oversized keys) or even bunch of keys in commercial sector. By giving a clearly arranged storage system with pull-out walls with special car key hook rails.

### Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware\*
- Graphite grey (7024), or light grey (RAL 7035)

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße <sup>1</sup> Ext. dimensions	Innenmaße <sup>2</sup> Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL AS 280	0	001431-60500	001431-00500	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	148 kg	280
STL AS 280	I	011431-60500	011431-00500	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	148 kg	280
STL AS 504	0	001432-60500	001432-00500	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	216 kg	504
STL AS 504	I	011432-60500	011432-00500	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	216 kg	504
STL AS 1008	0	001433-60500	001433-00500	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	326 kg	1008
STL AS 1008	I	011433-60500	011433-00500	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	326 kg	1008

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

<sup>1</sup>H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | <sup>2</sup>H x B x T in mm • H x W x D in mm

\*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!  
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!



# STL / STL AS

Zubehör  
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz 28 mm vorstehend, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy 28 mm protruding, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	STL		STL		STL		STL 2880	STL 3240
	980	AS 280	1680	AS 504	2560	AS 1008		
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1121	1121	1121	1121	1321	1321	1321	1321
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1245	1245	1245	1245	1645	1645	1645	1645
ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked	7	4	7	4	8	6	8	9
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook bar per key wall	7	5	12	9	16	12	18	18
Höhenabstand Hakenleiste in mm** Distance between rails	70	98	70	98	70	98	70	70
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook bar	10	7	10	7	10	7	10	10

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change  
\* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	HAKENLÄNGE HOOK LENGTH	HAKENABSTAND** HOOK DISTANCE	
Hakenleiste mit 10 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 10 key hooks (without strips)	006004-00000	1 Stück, 300 mm • 1 piece, 300mm	15 mm	30 mm	
Hakenleiste AS für Autoschlüssel mit 7 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar AS for car keys with 7 key hooks (without strips)	000448-00110	1 Stück, 305 mm • 1 piece, 305 mm	34 mm	40 mm	

\*\*Höhenraster 14 mm verstellbar • Hook distance 14 mm adjustable